

Nota tłumaczeniowa: Niniejsze tłumaczenie karty charakterystyki substancji jest tłumaczeniem nieoficjalnym. Nie stanowi ono oficjalnego tłumaczenia i może zawierać nieścisłości terminologiczne lub prawne. Należy zwrócić uwagę, że odwołania do regulacji prawnych pochodzą z przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i mogą różnić się od odpowiednich aktów prawnych Unii Europejskiej. W celu potwierdzenia poprawności i pełnej wiążącej treści należy odwołać się do oryginalnej wersji karty charakterystyki. Niniejsze tłumaczenie ma charakter wyłącznie pomocniczy.

Tłum. Michał Kubiak

Tłumaczenie wykonane dla Ceramiq.pl sp.z.o.o

Oryginał: © Mayco Colors

Tłumaczenie: © 2025 Ceramiq.pl. sp.z.o.o Wszelkie prawa zastrzeżone.



SEKCJA 1 - IDENTYFIKACJA

Nazwa materiału

AC-302 WAX RESIST

Informacje o firmie

Mayco Colors/Coloramics, LLC

4077 Weaver Court South

Hilliard, OH 43026

Telefon: 614-675-2031

Faks: 614-877-9904

E-mail: technical@maycocolors.com

W przypadku awaryjnych sytuacji transportowych dzwoń wyłącznie na: 614-675-2031

W nagłych przypadkach zdrowotnych zadzwoń do Centrum Kontroli Zatruc: 1-800-222-1222

SEKCJA II - IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Klasyfikacja w zgodzie z paragrafem (d) z 29 CFR 1910.1200.

Nie ma żadnych elementów oznakowania GHS

SEKCJA III - SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

CAS/EC #
PEL/TLV (MG/M#)
Maks % Wagi

NTP IARC

Skład/informacja o składnikach Żadne

SEKCJA IV - ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

ŚRODKI PIERWSZE POMOCY: NIE WYMAGANE. NIE PRZEWIDUJE SIĘ ŻADNYCH OSTRYCH SKUTKÓW ZDROWOTNYCH.

SEKCJA V - POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARÓW

TEMPERATURA ZAPŁONU (METODA): ND. TEMPERATURY SAMOZAPŁONU: ND. GRANICY
WYBUCHOWOŚCI W POWIETRZU (% PRZEZ OBJĘTOŚĆ): NIE WYBUCHOWE
ŚRODKI GAŚNICZE: BRAK WYMAGANYCH SPECJALNYCH ŚRODKÓW GAŚNICZYCH
PROCEDURY GASZENIA POŻARÓW: BRAK WYMAGANYCH SPECJALNYCH PROCEDUR GASZENIA POŻARÓW
NIETYPOWE POŻARY I ZAGROŻENIA WYBUCHOWE: NIE PALNY

SEKCJA VI - SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PRZYPADKOWEGO UWOLNIENIA

KROKI DO PODJĘCIA W PRZYPADKU ROZLANIA SUBSTANCJI: Wyczyść zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami. Zbierz rozlanie przy pomocy niepalnego, chłonnego materiału. Dla utylizacji odpadów, patrz Sekcję XIII

SEKCJA VII - POSTĘPOWANIE Z WYROBEM I MAGAZYNOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DO PODJĘCIA PODCZAS MAGAZYNOWANIA I POSTĘPOWANIA Z WYROBEM: Dobra praktyka higieny przemysłowej wymaga tego, aby narażenie było utrzymywane poniżej TLV. Jest to najlepiej osiągnięte poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Kiedy narażenie nie może być w ten sposób odpowiednio kontrolowane, indywidualna maska ochronna powinna zostać użyta.

SEKCJA VIII - KONTROLA NARAŻENIA / ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH I WYMAGANIA SPECJALNEJ WENTYLACJI: NIEWYMAGANE
INNE WYPOSAŻENIE OCHRONNE (REKAWICE, GOGLE, ITP.): NIEWYMAGANE
PRAKTYKI HIGIENY/PRACY: NIEWYMAGANE
ŚRODKI INŻYNIERYJNE: NIEWYMAGANE

SEKCJA IX - WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

TEMPERATURA WRZENIA: ND.
TEMPERATURA ZAMARZANIA: ND.
PRĘŻNOŚĆ PAR: ND.
TEMPERATURA ZAPŁONU (METODA): ND.
OKREŚLONA GĘSTOŚĆ PAR (POWIETRZE=1) ND.
CIĘŻAR WŁAŚCIWY: ND.
ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: ND.
REAKTYWNOŚĆ W WODZIE: NIEREAKTYWNY

SEKCJA X - STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

NIEBEZPIECZNE PRODUKTY POLIMERYZACJI: ND.
STABILNOŚĆ: STABILNE WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: ND.
NIEZGODNOŚĆ (MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ): ND.
NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Tlenek węgla, dwutlenek węgla i dym

SEKCJA XI - INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

SKUTKI OSTREGO DZIAŁANIA POWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM TEGO MATERIAŁU: ŻADNE SKUTKI NIE SĄ PRZEWIDYWANE
Zsumowane LD50 wynosi 31020 mg/kg.
Zsumowane LC50 wynosi 86393 mg/metr sześcienny.
Tego produktu nie uznaje się, aby był znany lub podejrzany za czynnik rakotwórczy przez NTP, IARC lub OSHA (patrz sekcję III)

SEKCJA XII - INFORMACJE EKOLOGICZNE

ZNANE SZKODLIWE EFEKTY INNE NIŻ TE POWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM CIAŁ STAŁYCH W WODZIE.

SEKCJA XIII - INFORMACJE O UTYLIZACJI

KLASA ZAGROŻENIA RCRA (40 CFR 261): TEN PRODUKT NIE JEST KLASYFIKOWANY JAKO ODPAD
NIEBEZPIECZNY. METODA UTYLIZACJI ODPADÓW: ZUTYLIZUJ ZGODNIE Z FEDERALNYMI, PAŃSTWOWYMI,
LOKALNYMI PRZEPISAMI.

SEKCJA XIV - INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

U.S. DOT (49 CFR 172.101): TO NIE JEST MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ CFR 172.101.

SEKCJA XV - INFORMACJE PRAWNE

ZAWARTOŚĆ TEJ KARTY CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI ODPOWIADA NORMIE 29 CFR 1910.1200 O KOMUNIKOWANIU O
ZAGROŻENIACH OSHA

EPA SARA TYTUŁ III LIST CHEMIKALIÓW:
SEKCJA 302.4 SKRAJNIE NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE (40 CFR 355):
ŻADNE

SEKCJA 313 TOKSYCZNE CHEMIKALIA (40 CFR 372):
ŻADNE

PRZEPISY NA PŁASZCZYŹNIE MIĘDZYNARODOWEJ

KANADYJSKIE WHMIS: TEN PRODUKT JEST PRODUKTEM KONTROLOWANYM ZGODNIE Z KADANYSJKIM SYSTEMEM
INFORMACYJNYM O MATERIAŁACH NIEBEZPIECZNYCH W MIEJSCU PRACY. ZAWIERA ON NASTĘPUJĄCE TOKSYCZNE LUB
WYSOCE TOKSYCZNE MATERIAŁY:
ŻADNE

Zgodnie z przepisami CPSC dotyczącymi produktów konsumenta (16CFR1500.3 oraz 150014), ten produkt posiada
następujące wymagane znakowanie ostrych i przewlekłych zagrożeń skutków narażenia:

ŻADNE

SEKCJA XVI - POZOSTAŁE INFORMACJE

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wierzymy, że oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia zawarte powyżej są wiarygodne, jednak są
one podawane bez jakiegokolwiek gwarancji. Informacje zawarte w tym dokumencie mają zastosowanie do określonego materiału w stanie
dostarczonym. Mogą one nie być ważne dla tego materiału, jeśli jest on używany w połączeniu z jakimikolwiek innymi materiałami.
Użytkownika odpowiedzialnością jest to, aby upewnić się co do odpowiedniości i kompletności tych informacji do własnego, szczególnego
użytkowania.

OSTATNIA DATA KOREKTY 24/02/2022

Przygotowane przez Duke OEM Toxicology

INFORMACJE O KOLORACH

TA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI STOSUJE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH KOLORÓW, KTÓRE SĄ POWIĄZANE Z NIEBEZPIECZNYMI I/LUB NIEGROŹNYMI SKŁADNIKAMI

Kolor Produktu: AC-302 WAX RESIST

SKU

Niebezpieczny Składnik (ŻADNE)

MARKI

TA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI STOSUJE SIĘ DO NASTĘPUJĄCYCH MAREK

Marka

AC-302 WAX RESIST